

FEATHERLITE

INDUSTRIAL LADDERS



catalogue d'échelles

renseignements sur la sécurité

CAPACITÉS NOMINALES D'UTILISATION

Les échelles Featherlite font l'objet d'un ensemble d'essais très rigoureux dont les méthodes sont prévues dans les différentes normes et qui visent à vérifier que la capacité nominale des échelles respecte les exigences pertinentes de l'Association canadienne de normalisation (CSA), de l'American National Standards Institute (ANSI) et de la loi sur la santé et la sécurité au travail de l'OSHA.

Capacité nominale	Utilisation prévue	Code CSA	Code ANSI
200 lb	Service domestique léger	Classe 3	Type III
225 lb	Service commercial d'intensité moyenne	Classe 2	Type II

Duty Rating	Rated Use	CSA Code	ANSI Code
250 lb.	Service Intensif	Grade 1	Type I
300 lb.	Service Tres Intensif	Grade 1A	Type IA
375 lb.	Service Super Intensif	Grade 1AA	Type IAA

CONSEILS DE SÉCURITÉ

La société Featherlite fabrique des produits de qualité destinés à un usage prolongé et sécuritaire, mais il vous incombe d'être prudent en tout temps pour assurer votre sécurité. Même les meilleures échelles présentent des risques d'accident en cas de négligence ou de non-respect des méthodes d'utilisation appropriées.

Choix

- Tenez compte de tous les usages possibles du produit que vous achetez : assurez-vous que sa capacité nominale et sa hauteur conviennent à chaque tâche.
- Lisez les étiquettes : des données détaillées sont fournies pour assurer votre sécurité et votre protection.
- Pour déterminer la capacité nominale nécessaire, veillez à prendre en compte le poids de l'utilisateur, de ses vêtements, de ses outils et de tout autre matériau. Ne dépassez jamais la capacité nominale maximale.
Ne dépassez jamais la capacité nominale maximale.

Avertissement:

Les échelles en métal sont conductrices d'électricité. Il ne faut pas les utiliser là où elles risquent d'entrer en contact avec des circuits sous tension. **Le non-respect des consignes appropriées peut entraîner des blessures graves voire mortelles.**

Inspection

- Inspectez toujours l'échelle avant de l'utiliser.
- Vérifiez que les dispositifs de fixation sont bien serrés et que les marches, montants ou échelons ne sont pas brisés, déformés ou fissurés.
- Assurez-vous que les pièces mobiles sont en bon état.
- Enlevez toute matière étrangère (huile, graisse, glace, etc.).
- N'utilisez jamais une échelle endommagée ou usée.
- N'utilisez jamais une échelle qui a été exposée à une chaleur excessive ou à des produits chimiques corrosifs.

Avant de monter...

- Ne montez pas dans une échelle si vous avez des problèmes de santé, prenez des médicaments, avez consommé de l'alcool ou souffrez d'un handicap physique.
- Évitez de porter des chaussures à semelle en cuir ou à surface lisse. Les semelles doivent être propres, sèches et antidérapantes.
- Ne montez pas dans une échelle par temps orageux ou très venteux.
- N'installez jamais une échelle devant une entrée de porte.

MISE EN PLACE ET UTILISATION

Escabeaux

Ouvrez entièrement l'escabeau et assurez-vous que les barres d'écartement sont verrouillées.

Posez les pattes sur une surface ferme et au niveau. Évitez de placer l'escabeau sur un sol instable, meuble ou glissant. Installez l'escabeau à un endroit où vous pouvez y accéder sans obstruction. Ne placez pas l'escabeau devant une porte déverrouillée. Les escabeaux ne sont pas conçus pour être utilisés comme échafaudage.

Ne montez que sur le côté avant de l'escabeau. Faites face à l'escabeau quand vous montez et descendez, et agrippez-le fermement à deux mains.

Gardez le corps centré entre les montants. Ne vous étirez pas pour essayer d'atteindre des objets éloignés. Descendez de l'escabeau et rapprochez-le.

Ne montez pas plus haut que l'avant-dernière marche. Il ne faut pas monter, se tenir debout ni s'asseoir sur les barres d'écartement, le plateau ou la tablette porte-outils.

Ne vous tenez pas à califourchon sur l'escabeau. Ne passez pas d'un escabeau à l'autre.

Évitez de pousser ou de traîner l'escabeau par le côté. Ne déplacez pas un escabeau pendant qu'il est utilisé.

Échelles coulissantes et échelles droites

Posez les pattes sur une surface ferme et au niveau. Évitez de placer l'escabeau sur un sol instable, meuble ou glissant. N'installez pas l'échelle devant une porte déverrouillée. Les échelles ne sont pas conçues pour être utilisées comme échafaudage.

Stabilisez bien la section maîtresse avant de lever l'échelle en position verticale. Ne déplacez pas l'échelle pendant qu'elle est déployée.

Déployez l'échelle et enclenchez le dispositif de blocage. Assurez-vous que la corde ne présente pas de risque de trébuchement et qu'elle ne nuit pas au bon fonctionnement de l'échelle. Il est recommandé d'attacher l'échelon le plus bas de la section coulissante sur l'échelon adjacent de la section maîtresse.

Déployez et descendez la section coulissante depuis le sol quand personne ne se trouve dans l'échelle.

Placez l'échelle contre la surface d'appui. Assurez-vous qu'elle ne penche pas d'un côté ou de l'autre et qu'elle forme un angle de 75,5 degrés par rapport au sol.

Pour déterminer si l'angle est approprié, mesurez la distance entre les points d'appui supérieurs et inférieurs de l'échelle et divisez cette longueur par 4. Le résultat correspond à la distance horizontale à laquelle le pied de l'échelle doit se trouver.

Faites face à l'échelle quand vous montez et descendez, et agrippez-la fermement à deux mains.

Gardez le corps centré entre les montants. Ne vous étirez pas pour essayer d'atteindre des objets trop éloignés. Descendez de l'échelle et rapprochez-la.

Escabeaux en fibre de verre

6800-AA, 6600-AA, 6500-AA	4
6400, 6600, 6500	5

Échelles coulissantes et échelles droites en fibre de verre

9200D, 6200/6200D, 5700/5700D	6
6100, 5600/5600D, 5300	7

Escabeaux et échelles coulissantes en fibre de verre

6900, 6300, 5800 (ESCABEAU).....	8
6900, 6300, 5800 (ÉCHELLE)	9

Escabeaux en aluminium

3400, 2400, 1400	10
3500, 3600, 3700	11

Échelles coulissantes et échelles droites en aluminium

4200D, 3200D, 2200	12
4100, 3100D, 1200	13

Escabeau marchepied et échelle télescopique

1304, JAWS	14
------------------	----

Échelles 3 positions et échelles transormables

2700, 1700, 3316	15
------------------------	----

Garantie

Featherlite Industries Ltd. garantit toutes les échelles, dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, contre les vices de fabrication ou de matériau pendant un an suivant la date d'achat. Les échelles télescopiques JAWS JLT sont couvertes par une garantie à vie. Si une échelle présente un défaut, Featherlite s'engage, à son choix, à la réparer ou à la remplacer sans frais liés aux pièces ou à la main d'œuvre. Cette garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, d'abus, d'accident ou de modification.

Données figurant dans le catalogue

Bien que le plus grand soin ait été apporté pour assurer l'exactitude de la description des produits, Featherlite se réserve le droit de corriger toute erreur. De plus, la construction et les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet, sans préavis, de modifications qui peuvent ne pas être indiquées dans le présent catalogue. Veuillez communiquer avec Featherlite pour obtenir les renseignements les plus récents.



fibre de verre



MODÈLES 6800-AA



ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE SUPER INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1AA, ANSI Type 1AA

- Montants faits de profilés en C non conducteurs robustes, peints en orange haute visibilité
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Large marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Marches individuellement équipées de renforts diagonaux doubles en acier zingué offrant une solidité et une rigidité incroyables
- Extrémités des montants renforcées par un manchon en aluminium résistant procurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
6804-AA	4 pi	45 po	23 po	20 po	32 po	19
6805-AA	5 pi	56 po	34 po	21 po	37 po	23
6806-AA	6 pi	68 po	45 po	23 po	43 po	28
6807-AA	7 pi	79 po	56 po	24 po	50 po	33
6808-AA	8 pi	90 po	67 po	26 po	55 po	38
6810-AA	10 pi	113 po	90 po	29 po	62 po	47
6812-AA	12 pi	135 po	112 po	32 po	79 po	64

ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE À DOUBLE ACCÈS POUR SERVICE SUPER INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1AA, ANSI Type 1AA

- Montants faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en orange haute visibilité
- Large plateau en aluminium doté de supports de très forte épaisseur offrant résistance et durabilité
- Large marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Renforts diagonaux en acier zingué posés sur chaque marche offrant une solidité et une rigidité incroyables
- Entretoises arrière en L munies de renforts diagonaux en acier zingué assurant une rigidité maximale
- Pieds en caoutchouc antidérapants extralarges et très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
6603-AA	3 pi	34 po	11 po	19 po	33 po	22
6604-AA	4 pi	45 po	23 po	20 po	41 po	25
6605-AA	5 pi	57 po	34 po	22 po	49 po	30
6606-AA	6 pi	67 po	45 po	23 po	57 po	36
6607-AA	7 pi	79 po	56 po	25 po	65 po	43
6608-AA	8 pi	90 po	67 po	26 po	73 po	49
6610-AA	10 pi	112 po	89 po	29 po	89 po	62
6612-AA	12 pi	135 po	112 po	32 po	106 po	82



MODÈLES 6600-AA



MODÈLES 6500-AA



ESCABEAU À PLATE-FORME EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE SUPER INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1AA, ANSI Type 1AA

- Montant s faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en orange haute visibilité
- Grande plate-forme procurant sécurité et confort de travail : 14 pouces sur 18 pouces
- Large marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Renforts diagonaux en acier zingué posés sur chaque marche offrant une solidité et une rigidité incroyables
- Entretoises arrière dotées de renforts diagonaux en acier zingué assurant une rigidité maximale
- Pieds en caoutchouc antidérapants extralarges et très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
6504-AA	4 pi	46 po	24 po	21 po	30 po	16
6505-AA	5 pi	57 po	35 po	23 po	36 po	21
6506-AA	6 pi	68 po	45 po	24 po	42 po	26
6507-AA	7 pi	79 po	56 po	25 po	47 po	31
6508-AA	8 pi	90 po	67 po	26 po	53 po	34
6510-AA	10 pi	113 po	90 po	29 po	67 po	42
6512-AA*	12 pi	135 po	112 po	31 po	75 po	57

*SATISFAIT OU DÉPASSE CSA GRADE 1A, ANSI TYPE 1A, CAPACITY 375LBS



MODÈLES 6400



ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en jaune haute visibilité
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Marches antidérapantes en aluminium strié des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Renforts diagonaux en acier zingué sur le devant d'une marche sur deux et renforts diagonaux doubles sur la marche inférieure procurant plus de solidité et de rigidité
- Entretoises arrière en L munies de renforts diagonaux en acier zingué offrant une rigidité maximale
- Pieds en caoutchouc antidérapants extralarges et très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
6402*	2 pi	23 po	11 po	18 po	17 po	8
6403*	3 pi	34 po	23 po	19 po	25 po	13
6404	4 pi	45 po	24 po	20 po	32 po	17
6405	5 pi	56 po	34 po	21 po	37 po	21
6406	6 pi	68 po	45 po	23 po	43 po	24
6407	7 pi	79 po	56 po	24 po	50 po	27
6408	8 pi	90 po	67 po	26 po	55 po	32
6410	10 pi	113 po	90 po	29 po	62 po	40
6412	12 pi	135 po	112 po	32 po	79 po	57

*SANS PLATEAU; MARCHÉ PIED

ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE À DOUBLE ACCÈS POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en jaune haute visibilité
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Marches antidérapantes en aluminium strié des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Renforts diagonaux en acier zingué sur le devant d'une marche sur deux et renforts diagonaux doubles sur la marche inférieure procurant plus de solidité et de rigidité
- Entretoises arrière en L munies de renforts diagonaux en acier zingué offrant une rigidité maximale
- Pieds en caoutchouc antidérapants extralarges et très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
6603	3 pi	34 po	11 po	19 po	33 po	18
6604	4 pi	45 po	23 po	20 po	41 po	21
6605	5 pi	57 po	34 po	22 po	49 po	25
6606	6 pi	67 po	45 po	23 po	57 po	30
6607	7 pi	79 po	56 po	25 po	65 po	36
6608	8 pi	90 po	67 po	26 po	73 po	41
6610	10 pi	112 po	89 po	29 po	89 po	52
6612	12 pi	135 po	112 po	32 po	106 po	72
6614	14 pi	160 po	138 po	36 po	122 po	94
6616	16 pi	184 po	162 po	39 po	141 po	112



MODÈLES 6600



ESCABEAU À PLATE-FORME EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en jaune haute visibilité
- Grande plate-forme procurant sécurité et confort de travail : 14 pouces sur 18 pouces
- Grandes marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures munies de manchons qui renforcent le raccordement sur les montants et les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Renforts diagonaux en acier zingué sur chaque marche offrant solidité et rigidité
- Entretoises arrière dotées de renforts diagonaux en acier zingué assurant une rigidité maximale
- Pieds en caoutchouc antidérapants extralarges et très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
6504	4 pi	45 po	23 po	21 po	29 po	15
6505	5 pi	57 po	34 po	23 po	36 po	21
6506	6 pi	68 po	45 po	25 po	42 po	25
6507	7 pi	79 po	55 po	26 po	48 po	30
6508	8 pi	90 po	67 po	27 po	55 po	33
6510	10 pi	113 po	91 po	30 po	67 po	41
6512	12 pi	135 po	112 po	33 po	79 po	56



MODÈLES 6500





MODÈLES 9200D

ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE SUPER INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1AA, ANSI Type 1AA

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons rivetés aux montants, ce qui maintient la résistance des fibres et facilite les réparations
- Échelons en D antidérapants striés offrant sécurité et confort d'utilisation
- Déploiement classique par poulie montée à l'arrière
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Large patins pivotants robustes équipés de semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	SECTION MAÎTRESSE		SECTION COULISSANTE		POIDS APPROX. LB
			LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	
9216D	16 pi	13 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	39
9220D	20 pi	17 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	46
9224D	24 pi	21 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	55
9228D	28 pi	25 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	62
9232D	32 pi	28 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	70
9236D*	36 pi	32 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 7/8 po	14 1/4 po	80
9240D*	40 pi	35 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 7/8 po	14 1/4 po	90

* CAPACITÉ NOMINALE DE 300 LB

ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE SUPER INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1AA, ANSI Type 1AA

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons rivetés aux montants, ce qui maintient la résistance des fibres et facilite les réparations
- Échelons antidérapants striés des plus sécuritaires (profilés ronds ou en D offerts)
- Barre transversale supérieure permettant le levage et l'abaissement de l'échelle par l'avant et augmentant la résistance à la torsion
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Pied monobloc unique avec roue à ergots procurant une robustesse, une durabilité et une résistance à la torsion inégalées

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	SECTION MAÎTRESSE		SECTION COULISSANTE		POIDS APPROX. LB
			LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	
6216	16 pi	13 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	40
6220	20 pi	17 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	47
6222	22 pi	19 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	53
6224	24 pi	21 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	57
6228	28 pi	25 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	63
6232	32 pi	28 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	71
6216D	16 pi	13 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	41
6220D	20 pi	17 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	48
6222D	22 pi	19 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	54
6224D	24 pi	21 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	58
6228D	28 pi	25 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	64
6232D	32 pi	28 pi	17 3/8 po	15 po	16 5/8 po	14 1/4 po	72
6236D*	36 pi	32 pi	19 po	15 1/2 po	17 3/4 po	14 1/4 po	105
6240D*	40 pi	35 pi	19 po	15 1/2 po	17 3/4 po	14 1/4 po	114

* CAPACITÉ NOMINALE DE 300 LB; DÉPLOIEMENT CLASSIQUE PAR POULIE MONTÉE À L'ARRIÈRE; MONTANTS DE 4 POUCES; LARGE PATINS PIVOTANT



MODÈLES 6200/6200D

ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE SUPER INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1AA, ANSI Type 1AA

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons rivetés aux montants, ce qui maintient la résistance des fibres et facilite les réparations
- Échelons antidérapants striés des plus sécuritaires (profilés ronds ou en D offerts)
- Barre transversale supérieure permettant le levage et l'abaissement de l'échelle par l'avant et augmentant la résistance à la torsion
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Large patins pivotants robustes équipés de semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	SECTION MAÎTRESSE		SECTION COULISSANTE		POIDS APPROX. LB
			LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	
5716	16 pi	13 pi	17 3/8 po	15 po	16 1/2 po	14 1/4 po	39
5720	20 pi	17 pi	17 3/8 po	15 po	16 1/2 po	14 1/4 po	46
5724	24 pi	21 pi	17 3/8 po	15 po	16 1/2 po	14 1/4 po	55
5728	28 pi	25 pi	17 3/8 po	15 po	16 1/2 po	14 1/4 po	62
5732	32 pi	28 pi	17 3/8 po	15 po	16 1/2 po	14 1/4 po	70
5716D	16 pi	13 pi	17 3/8 po	15 po	16 1/2 po	14 1/4 po	40
5720D	20 pi	17 pi	17 3/8 po	15 po	16 1/2 po	14 1/4 po	47
5724D	24 pi	21 pi	17 3/8 po	15 po	16 1/2 po	14 1/4 po	56
5728D	28 pi	25 pi	17 3/8 po	15 po	16 1/2 po	14 1/4 po	63
5732D	32 pi	28 pi	17 3/8 po	15 po	16 1/2 po	14 1/4 po	71



MODÈLES 5700/5700D

ÉCHELLES DROITES POUR SERVICE SUPER INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1AA, ANSI Type 1AA

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons rivetés aux montants, ce qui maintient la résistance des fibres et facilite les réparations
- Échelons antidérapants striés des plus sécuritaires
- Embouts noirs en ABS antichoc et antirayure
- Modèles 6100 dotés d'un pied monobloc unique avec roue à ergots procurant une robustesse, une durabilité et une résistance à la torsion inégales
- Modèles 5600 dotés de larges patins pivotants robustes avec semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons
- Modèles 5300 dotés d'anneaux protecteurs recouverts de vinyle et de manchons 36 po de longueur protégeant les montants de l'échelle contre les arêtes et les bords. En conformité avec ANSI A14.5/OSHA (CSA : sans objet).

MODÈLES 6100

MODÈLE	HAUTEUR	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS APPROX. LBS
6108	8 pi	17 3/8 po	15 po	19
6110	10 pi	17 3/8 po	15 po	22
6112	12 pi	17 3/8 po	15 po	26
6114	14 pi	17 3/8 po	15 po	31
6116	16 pi	17 3/8 po	15 po	34

MODÈLES 5600/5600D

MODÈLE	HAUTEUR	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS APPROX. LBS
5608	8 pi	17 3/8 po	15 po	18
5610	10 pi	17 3/8 po	15 po	21
5612	12 pi	17 3/8 po	15 po	24
5614	14 pi	17 3/8 po	15 po	28
5616	16 pi	17 3/8 po	15 po	31
5608D	8 pi	17 3/8 po	15 po	19
5610D	10 pi	17 3/8 po	15 po	22
5612D	12 pi	17 3/8 po	15 po	26
5614D	14 pi	17 3/8 po	15 po	31
5616D	16 pi	17 3/8 po	15 po	34

MODÈLES 5300

MODÈLE	HAUTEUR	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS APPROX. LBS
5308	8 pi	12 1/8 po	9 3/4 po	21
5310	10 pi	12 1/8 po	9 3/4 po	25
5312	12 pi	12 1/8 po	9 3/4 po	27
5314	14 pi	12 1/8 po	9 3/4 po	32
5316*	16 pi	12 1/8 po	9 3/4 po	36

* CAPACITÉ NOMINALE DE 300 LB

ACCESSOIRES POUR MODÈLES 9200D/6200/6200D/5700/5700D

Bande antidérapante
Pièce n° 99322



Pied niveleur Levelok
Pièce n° 21145



Crochets de câbles
Pièce n° 99063



Appui-poteau rigide en « V »
Pièce n° 99130



Courroie de poteau
Pièce n° 99061




Embouts en caoutchouc
Pièce n° 99129



fibre de verre



MODÈLES 6900



ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants faits de profilés non conducteurs robustes, de couleur jaune haute visibilité
- Plateau utilitaire en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Entretoises arrière aux 12 pouces; entretoises supérieure et inférieure dotées de renforts diagonaux en acier zingué
- Marche supérieure et marche inférieure équipées de renforts diagonaux en acier zingué
- Pieds en caoutchouc de type botte antidérapants très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
6903*	3 pi	34 po	11 po	17 po	24 po	12
6904	4 pi	45 po	23 po	19 po	31 po	14
6905	5 pi	56 po	34 po	20 po	36 po	17
6906	6 pi	68 po	45 po	21 po	42 po	20
6907	7 pi	79 po	56 po	22 po	48 po	23
6908	8 pi	90 po	67 po	24 po	54 po	26
6910	10 pi	113 po	90 po	26 po	66 po	37
6912	12 pi	135 po	112 po	29 po	80 po	48

*SANS PLATEAU; MARCHÉ PIED

ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1

- Montants avant faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en orange haute visibilité
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Marche supérieure et marche inférieure équipées de renforts diagonaux en acier zingué
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
6304	4 pi	46 po	23 po	20 po	30 po	15
6305	5 pi	57 po	34 po	21 po	34 po	18
6306	6 pi	68 po	45 po	23 po	43 po	20
6307	7 pi	79 po	56 po	24 po	44 po	23
6308	8 pi	90 po	67 po	26 po	55 po	26



MODÈLES 6300



ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE D'INTENSITÉ MOYENNE

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 2, ANSI Type 2

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en rouge haute visibilité
- Plateau supérieur en copolymère moulé pouvant recevoir les outils et accessoires de peinture
- Tablette porte-outils rabattable
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Marche supérieure et marche inférieure équipées de renforts diagonaux en acier zingué
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
5804	4 pi	45 po	23 po	18 po	30 po	12
5805	5 pi	57 po	34 po	20 po	35 po	15
5806	6 pi	68 po	45 po	21 po	44 po	18



MODÈLES 5800





MODÈLES 6900



ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en jaune haute visibilité
- Échelons traversant les montants
- Échelons en D antidérapants striés offrant sécurité et confort d'utilisation
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Embouts noirs en ABS antichoc et antirayure
- Larges patins pivotants robustes équipés de semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	SECTION MAÎTRESSE		SECTION COULISSANTE		POIDS APPROX. LB
			LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	
6916	16 pi	13 pi	17 1/8 po	14 3/4 po	16 1/8 po	13 3/4 po	34
6920	20 pi	17 pi	17 1/8 po	14 3/4 po	16 1/8 po	13 3/4 po	43
6924	24 pi	21 pi	17 1/8 po	14 3/4 po	16 1/8 po	13 3/4 po	51
6928	28 pi	25 pi	17 1/8 po	14 3/4 po	16 1/8 po	13 3/4 po	58
6932	32 pi	28 pi	17 1/8 po	14 3/4 po	16 1/8 po	13 3/4 po	65

ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en orange haute visibilité
- Échelons traversant les montants
- Échelons en D antidérapants striés offrant sécurité et confort d'utilisation
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Embouts noirs en ABS antichoc et antirayure
- Larges patins pivotants robustes équipés de semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons



MODÈLES 6300



MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	SECTION MAÎTRESSE		SECTION COULISSANTE		POIDS APPROX. LB
			LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	
6316	16 pi	13 pi	17 1/8 po	14 3/4 po	16 1/8 po	13 3/4 po	32
6320	20 pi	17 pi	17 1/8 po	14 3/4 po	16 1/8 po	13 3/4 po	38
6324	24 pi	21 pi	17 1/8 po	14 3/4 po	16 1/8 po	13 3/4 po	45



MODÈLES 5800



ÉCHELLE COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE D'INTENSITÉ MOYENNE

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 2, ANSI Type 2

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en rouge haute visibilité
- Échelons traversant les montants
- Échelons en D antidérapants striés des plus sécuritaires
- Dispositifs de blocage de première qualité offrant robustesse et durabilité
- Embouts noirs en ABS antichoc et antirayure
- Larges patins pivotants robustes équipés de semelles antidérapantes en caoutchouc et de crampons

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	SECTION MAÎTRESSE		SECTION COULISSANTE		POIDS APPROX. LB
			LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	
5816	16 pi	13 pi	17 1/8 po	14 3/4 po	16 1/8 po	13 3/4 po	28
5820	20 pi	17 pi	17 1/8 po	14 3/4 po	16 1/8 po	13 3/4 po	32
5824	24 pi	21 pi	17 1/8 po	14 3/4 po	16 1/8 po	13 3/4 po	38
5828	28 pi	25 pi	17 1/8 po	14 3/4 po	16 1/8 po	13 3/4 po	42



MODÈLES 3400

ESCABEAU EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Modèles de 2 à 10 pi dotés de larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 po des plus sécuritaires
- Modèles de 12 à 16 pi dotés de marches antidérapantes extralarges en aluminium strié de 3 ? po des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Tablette porte-outils rabattable et robuste permettant de recevoir les outils et accessoires de peinture : 10 po sur 10 po
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
3402*	2 pi	23 po	11 po	16 po	18 po	6
3403*	3 pi	34 po	23 po	17 po	24 po	8
3404	4 pi	46 po	23 po	18 po	29 po	12
3405	5 pi	57 po	34 po	20 po	35 po	15
3406	6 pi	68 po	45 po	21 po	41 po	17
3407	7 pi	79 po	56 po	22 po	50 po	20
3408	8 pi	91 po	67 po	24 po	54 po	23
3410	10 pi	114 po	90 po	26 po	66 po	28
3412†	12 pi	135 po	114 po	32 po	78 po	40
3414†	14 pi	158 po	134 po	35 po	88 po	51
3416†	16 pi	181 po	160 po	38 po	102 po	59

*SANS TABLETTE PORTE-OUTILS, SANS PLATEAU †MARCHES ET MONTANTS EXTRALARGES DE 3 1/2 PO *MARCHÉ PIED

ESCABEAU EN ALUMINIUM POUR SERVICE D'INTENSITÉ MOYENNE

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 2, ANSI Type 2

- Montants extrudés légers, mais durables
- Plateau en copolymère moulé permettant de recevoir les outils et accessoires de peinture
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures antipincement
- Pieds antidérapants en caoutchouc

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
2404	44 po	23 po	19 po	30 po	11
2405	57 po	34 po	21 po	37 po	13
2406	68 po	46 po	22 po	43 po	15
2407	79 po	57 po	24 po	50 po	18
2408	90 po	69 po	25 po	56 po	20
2410	114 po	92 po	28 po	69 po	26



MODÈLES 2400



MODÈLES 1400

ESCABEAU EN ALUMINIUM POUR SERVICE LÉGER

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 3, ANSI Type 3

- Montants extrudés légers, mais durables
- Plateau en copolymère moulé permettant de recevoir les outils et accessoires de peinture
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures antipincement
- Pieds antidérapants

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
1402*	23 po	11 po	16 po	17 po	5
1403	34 po	11 po	18 po	24 po	7
1404	45 po	23 po	19 po	30 po	8
1405	57 po	34 po	21 po	37 po	10
1406	68 po	46 po	22 po	43 po	12

*MARCHÉ PIED



MODÈLES 3500



ESCABEAU À PLATE-FORME EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Large plate-forme antidérapante et confortable : 14 po sur 18 po
- Modèles de 4 à 10 pi dotés de larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 po des plus sécuritaires
- Modèles de 12 à 16 pi dotés de marches antidérapantes extralarges en aluminium strié de 3 7/8 po des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
3504	4 pi	46 po	23 po	21 po	29 po	13
3505	5 pi	56 po	34 po	22 po	33 po	17
3506	6 pi	68 po	46 po	23 po	42 po	20
3508	8 pi	90 po	68 po	26 po	53 po	25
3510	10 pi	112 po	90 po	29 po	65 po	31
3512*	12 pi	135 po	115 po	33 po	78 po	43
3514*	14 pi	157 po	136 po	36 po	87 po	52
3516*	16 pi	180 po	158 po	39 po	102 po	60

*MARCHES ET MONTANTS EXTRALARGES DE 3 1/2 PO

ESCABEAU À DOUBLE ACCÈS POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Plateau en aluminium offrant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
3604	4 pi	45 po	23 po	19 po	39 po	14
3606	6 pi	68 po	45 po	21 po	57 po	20
3608	8 pi	90 po	68 po	24 po	72 po	28
3610	10 pi	112 po	90 po	26 po	89 po	36



MODÈLES 3600



CHEVALET EN ALUMINIUM POUR SERVICE INTENSIF

- Large plateau en aluminium offrant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures
- Pieds antidérapants en caoutchouc
- Possibilité de combiner différents chevalets pour l'emploi avec des madriers

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
3702	2 pi	23 po	32 po	25 po	10
3703	3 pi	35 po	34 po	32 po	14
3704	4 pi	47 po	35 po	39 po	19

SERVICE
INTENSIF

MODÈLES 3700





MODÈLES 4200D



ÉCHELLE COULISSANTE EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants en caisson solides d'une résistance et d'une durabilité imbattables
- Montage latéral de la poulie et du mécanisme de levage qui permet de garder la corde à l'écart des pieds tout en facilitant le levage et l'abaissement de la section supérieure
- Embouts jaunes en ABS antichoc et antirayure
- Dispositifs de blocage robustes de première qualité
- Échelons en D antidérapants striés assurant sécurité et confort
- Patins pivotants robustes à semelles nervurées avec crampons
- Modèles de 16 à 28 pi dotés de montants de 2 7/8 po sur 7/8 po
- Modèles de 32 à 44 pi dotés de montants de 3 1/4 po sur 1 po

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	SECTION MAÎTRESSE		SECTION COULISSANTE		POIDS APPROX. LB
			LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	
4216D	16 pi	13 pi	17 po	15 1/4 po	14 1/2 po	12 3/4 po	32
4220D	20 pi	17 pi	17 po	15 1/4 po	14 1/2 po	12 3/4 po	37
4224D	24 pi	21 pi	17 po	15 1/4 po	14 1/2 po	12 3/4 po	44
4228D	28 pi	25 pi	17 po	15 1/4 po	14 1/2 po	12 3/4 po	52
4232D	32 pi	29 pi	18 1/2 po	16 1/2 po	15 7/8 po	13 7/8 po	64
4236D	36 pi	32 pi	18 1/2 po	16 1/2 po	15 7/8 po	13 7/8 po	70
4240D	40 pi	35 pi	18 1/2 po	16 1/2 po	15 7/8 po	13 7/8 po	82
4244D	44 pi	39 pi	18 1/2 po	16 1/2 po	15 7/8 po	13 7/8 po	90
4360*	60 pi	50 pi	21 3/4 po	19 po	16 po	14 po	122

*ÉCHELLE À TROIS SECTIONS; SECTION INTERMÉDIAIRE : LARGEUR EXTÉRIEURE 18,5 PO LARGEUR INTÉRIEURE 16,5 PO.
ÉCHELONS RONDS. NON HOMOLOGUÉ PAR LA CSA

ÉCHELLE COULISSANTE EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSIF


Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants faits de profilés en I très robustes (3 1/16 po sur 1 1/4 po) offrant stabilité, résistance à la torsion et excellent rapport résistance-poids
- Échelons antidérapants striés en D offrant sécurité et confort d'utilisation
- Embouts jaunes en ABS antichoc et antirayure
- Dispositifs de blocage robustes de première qualité
- Patins pivotants robustes à semelles nervurées avec crampons

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	SECTION MAÎTRESSE		SECTION COULISSANTE		POIDS APPROX. LB
			LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	
3216D	16 pi	13 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	31
3220D	20 pi	17 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	36
3224D	24 pi	21 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	43
3228D	28 pi	25 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	51
3232D	32 pi	29 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	58
3236D	36 pi	32 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	69
3240D	40 pi	35 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	77



MODÈLES 3200D



MODÈLES 2200



ÉCHELLE COULISSANTE EN ALUMINIUM POUR SERVICE D'INTENSITÉ MOYENNE

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 2, ANSI Type 2

- Montants robustes faits de profilés en C robustes
- Échelons en D antidérapants striés offrant sécurité et confort d'utilisation
- Embouts rouges antichoc et antirayure
- Dispositifs de blocage robustes de première qualité
- Patins pivotants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	SECTION MAÎTRESSE		SECTION COULISSANTE		POIDS APPROX. LB
			LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	
2216	16 pi	13 pi	15 7/8 po	14 1/8 po	15 1/8 po	13 5/8 po	21
2220	20 pi	17 pi	15 7/8 po	14 1/8 po	15 1/8 po	13 5/8 po	27
2224	24 pi	21 pi	15 7/8 po	14 1/8 po	15 1/8 po	13 5/8 po	34
2228	28 pi	25 pi	15 7/8 po	14 1/8 po	15 1/8 po	13 5/8 po	40
2232	32 pi	29 pi	15 7/8 po	14 1/8 po	15 1/8 po	13 5/8 po	48
2236	36 pi	32 pi	17 1/2 po	15 1/4 po	16 1/4 po	13 7/8 po	61
2240	40 pi	36 pi	17 1/2 po	15 1/4 po	16 1/4 po	13 7/8 po	68



MODÈLES 4100



ÉCHELLE DROITE EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants en caisson solides procurant une résistance et une durabilité imbattables
- Embouts jaunes en ABS antichoc et antirayure
- Échelons ronds antidérapants en aluminium strié
- Patins pivotants robustes à semelles nervurées

MODÈLE	HAUTEUR	LARGEUR EXTERIEURE	LARGEUR INTERIEURE	POIDS APPROX. LBS
4108	8 pi	14 5/8 po	12 7/8 po	13
4110	10 pi	14 5/8 po	12 7/8 po	15
4112	12 pi	14 5/8 po	12 7/8 po	19
4114	14 pi	14 5/8 po	12 7/8 po	22
4116	16 pi	14 5/8 po	12 7/8 po	25
4118	18 pi	14 5/8 po	12 7/8 po	28
4120	20 pi	14 5/8 po	12 7/8 po	31
4122	22 pi	15 3/4 po	13 3/4 po	41
4124	24 pi	15 3/4 po	13 3/4 po	44

ÉCHELLE DROITE EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants faits de profilés en I très robustes (3 1/16 po sur 1 1/4 po) offrant stabilité, résistance à la torsion et excellent rapport résistance-poids
- Échelons antidérapants striés en D offrant sécurité et confort d'utilisation
- Embouts jaunes en ABS antichoc et antirayure

MODÈLE	HAUTEUR	LARGEUR EXTERIEURE	LARGEUR INTERIEURE	POIDS APPROX. LBS
3108D	8 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	12
3110D	10 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	14
3112D	12 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	18
3114D	14 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	21
3116D	16 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	24
3118D	18 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	27
3120D	20 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	30



MODÈLES 3100D



MODÈLES 1200



ECHELLE COULISSANTE EN ALUMINIUM POUR SERVICE LÉGER

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 3, ANSI Type 3

- Montants extrudés faits de profilés en C robustes
- Échelons en D antidérapants striés assurant sécurité et confort
- Embouts bleus antichoc et antirayure
- Patins pivotants antidérapants

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	SECTION MAÎTRESSE LARGEUR EXTERIEURE	SECTION MAÎTRESSE LARGEUR INTERIEURE	SECTION COULISSANTE LARGEUR EXTERIEURE	SECTION COULISSANTE LARGEUR INTERIEURE	POIDS APPROX. LB
1216	16 pi	13 pi	15 7/8 po	14 1/8 po	15 1/8 po	13 1/4 po	19
1220	20 pi	17 pi	15 7/8 po	14 1/8 po	15 1/8 po	13 1/4 po	24
1224	24 pi	21 pi	15 7/8 po	14 1/8 po	15 1/8 po	13 1/4 po	30

aluminium



ESCABEAU MARCHEPIED EN ALUMINIUM POUR SERVICE LÉGER

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 3, ANSI Type 3

- Assemblage en tubes de 1 pouce procurant légèreté et faible encombrement
- Garde-corps muni d'une prise confortable en mousse offrant une sécurité accrue
- Tablette porte-outils rabattable permettant de recevoir les outils et accessoires de peinture
- Pieds antidérapants sécuritaires en caoutchouc
- Grande plate-forme sécuritaire et confortable pour travailler

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE LA PLATEFORME	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
1304	4 pi	55 po	22 po	18 po	27 po	8

ÉCHELLE TÉLÉSCOPIQUE « JAWS »

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1AA, ANSI Type 1AA

- Compacte et multifonctionnelle; remplace tous les types d'échelles courantes
- Facile à plier pour le rangement et le transport
- Extrémités évasées dotées de pieds antidérapants procurant une stabilité supérieure dans toutes les positions
- Dispositifs de blocage en polymère quasiment indestructibles
- Montants très épais augmentant la rigidité et la solidité
- Articulations à dents à verrouillage mécanique offrant une résistance supérieure et 5 positions de blocage
- Alliage marin 6061-T6 extrudé offrant robustesse et résistance à la corrosion
- Échelons extérieurs soudés



MODÈLE	HAUTEUR EN POSITION PLIÉE	PLAGE-ÉCHELLE DROITE	HAUTEUR UTILE	PLAGE-ESCABEAU	PLAGE-ÉCHAFAUDAGE	POIDS APPROX. LB
JLT 18	4 pi 9 po	9 pi 0 po à 15 pi 0 po	9 pi 0 po à 18 pi 0 po	4 pi 6 po à 7 pi 6 po	Jusqu'à 4 pi	36
JLT 22	5 pi 9 po	11 pi 0 po à 19 pi 0 po	11 pi 0 po à 22 pi 0 po	5 pi 6 po à 9 pi 6 po	Jusqu'à 5 pi	41
JLT 26	6 pi 9 po	13 pi 0 po à 23 pi 0 po	13 pi 0 po à 26 pi 0 po	6 pi 6 po à 11 pi 6 po	Jusqu'à 6 pi	50



Pied niveleur
Pièce n° JLL30



Écarteur mural
Pièce n° WSO40



Marchepied/porte-outils Pièce n° JIS10
*série JLT seulement



Tablette porte-outils
Pièce n° JUT20



ÉCHELLE 3 POSITIONS EN ALUMINIUM POUR SERVICE INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1

- Se transforme facilement en escabeau, en échelle coulissante et en échelle d'escalier; blocage sécuritaire dans toutes les positions
- Montants en aluminium extrudé durables et marches et échelons striés antidérapants
- Ferrures robustes et support sur toute la longueur de l'échelon assurant la rigidité dans toutes les positions
- Pieds fixes en caoutchouc sur la section avant; patins pivotants sur la section arrière
- Embouts noirs en ABS antichoc et antirayure

MODÈLE	HAUTEUR ESCABEAU	HAUTEUR ÉCHELLE COULISSANTE	LONGUEUR MAXIMALE RALLONGE DÉPLOYÉE	POIDS APPROX. LB
2706	6 pi	12 pi	9 pi	22
2707	7 pi	14 pi	11 pi	25
2708	8 pi	16 pi	13 pi	28

ÉCHELLE 3 POSITIONS EN ALUMINIUM POUR SERVICE D'INTENSITÉ MOYENNE

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 2, ANSI Type 2

- Se transforme facilement en escabeau, en échelle coulissante et en échelle d'escalier; blocage sécuritaire dans toutes les positions
- Montants en aluminium extrudé durables et marches et échelons striés antidérapants
- Pieds fixes en caoutchouc sur la section avant; patins pivotants sur la section arrière
- Embouts rouges en ABS antichoc et antirayure



MODÈLE	HAUTEUR ESCABEAU	HAUTEUR ÉCHELLE COULISSANTE	LONGUEUR MAXIMALE RALLONGE DÉPLOYÉE	POIDS APPROX. LB
1707	7 pi	14 pi	11 pi	22
1708	8 pi	16 pi	13 pi	25



ÉCHELLE TRANSFORMABLE EN ALUMINIUM

MODÈLE 3316 - Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Compacte et multifonctionnelle
- Montants solides faits de profilés en C
- Échelons striés antidérapants et sécuritaires
- Indication visuelle pratique et sûre de blocage dans toutes les positions
- Facile à plier pour le rangement et le transport
- Pied stabilisateur à chaque extrémité assurant une meilleure stabilité

MODÈLE	HAUTEUR ESCABEAU	HAUTEUR ÉCHELLE DROITE	HAUTEUR ÉCHAFAUDAGE	POIDS APPROX. LB
3316	8 pi	16 pi	4 pi	46



**La marque d'échelles professionnelle
No.1 au Canada**

FEATHERLITE
ÉCHELLES INDUSTRIEL



LEADER
EN FOURNITURES
INDUSTRIELLES

6500, rue Zéphirin-Paquet, Parc industriel Armand Viau
Québec (Québec) Canada G2C 0M3
Téléphone : (418) 872-6018
Sans frais : (800) 463-5259

PRDISTRIBUTION.CA 1 800 463-5259